Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

Absorbeur de choc Rambo II

Absorbeur de choc Rambo II
Code article :

3 fonctions :

- **Avertir** par la signalisation
- **Protéger :**
  - former un bouclier pour les intervenants sur la voie publique
  - le porteur protège les personnels contre les véhicules qui pourraient heurter le chantier
  - ainsi que les occupants des véhicules qui pourraient entrer en collision avec le chantier
- **Minimiser** les dégâts sur le véhicule porteur de signalisation :
  - particulièrement efficace avec une signalisation lumineuse verticale
  - système d'ancrage sur les véhicules standards du marché
  - conforme à la réglementation NCHRP 350 (homologation aux niveaux de test : 3-50, 3-51, 3-52, 3-53)
  - tests réalisés à 100 km/h avec des véhicules de 900 kg à 2 tonnes
  - résistance au feu pour utilisation en tunnel
  - Poids minimum conseillé du porteur : 9 tonnes
  - Poids optimal du porteur : 13 tonnes

Caractéristiques techniques :

- Structure réalisée en nid d'abeille avec acier galvanisé et aluminium
- Facile à installer sur un camion
- Livré avec le système d'attelage pour camion
- Couleur : jaune
- Poids de l'absorbeur : 300 kg
- Dimensions de l'absorbeur (L x l x h) : 2310 x 3314 x 707 mm

Désignation	Référence
Absorbeur de choc Rambo II	Nous Consulter

Un produit de la marque