

Barre de signalisation ÉCLAIR

- Facile à installer - Modulable - Esthétique

Code article : 28706



Caractéristiques techniques

- Barre en aluminium anodisé
- Résistance maximum à un poids de 50 kg
- Embout de finition noir
- Bande de masquage de la connexion électrique
- Fixations adhésives professionnelles haute adhérence en mousse acrylique double face
- Résistance à l'arrachement 350 N/mm² sur de l'acier
- Pied de fixation en aluminium brut - Fixation souple qui épouse le galbe du toit du véhicule
- Fixation réglable pour positionner librement les éléments de signalisation sur la barre
- Pour les informations sur les composants de signalisation, vous reportez aux différents chapitres (Gyroled, triangle, projecteur...)

BARRE SEULE

Livré avec

1x barre en aluminium anodisé 110 cm, 150 cm ou 200 cm
3x fixations adhésives professionnelles haute adhérence
1x faisceau de raccordement des éléments de 6 m (10 m sur les barres de 150 cm et 200 cm)
1 ou 2 gyroled M80 orange R65
Par défaut, livré en mode rotatif.
Modifiable en mode flash avec 1 aimant (code 30736)
1x triangle double face à relevage manuel ou électrique, interrupteurs, notice de montage

Origine du produit

Europe

Garantie

3 ans

Longueur	2 x Gyroled	Code
110 cm	Rotatif	28875
150 cm	Rotatif	28876
200 cm	Rotatif	28877

TRIANGLE A RELEVAGE MANUEL

1 - Triangle manuel avec 1 Gyroled*

Longueur	Triangle	Sérigraphie	Code
110 cm	500	AK5 classe 1	28706
110 cm	500	AK5 classe 2	28712
110 cm	700	AK5 classe 1	28714
110 cm	700	AK5 classe 2	28716
150 cm	500	AK5 classe 1	28718
150 cm	500	AK5 classe 2	28720
150 cm	700	AK5 classe 1	28722
150 cm	700	AK5 classe 2	28724
200 cm	500	AK5 classe 1	28726
200 cm	500	AK5 classe 2	28728
200 cm	700	AK5 classe 1	28730
200 cm	700	AK5 classe 2	28732

*Dans cette configuration, le triangle se trouve au centre et le Gyroled à gauche, côté "conducteur".

2 - Triangle manuel avec 2 Gyroled*

Longueur	Triangle	Sérigraphie	Code
110 cm	500	AK5 classe 1	28734
110 cm	500	AK5 classe 2	28736
110 cm	700	AK5 classe 1	28738
110 cm	700	AK5 classe 2	28740
150 cm	500	AK5 classe 1	28742
150 cm	500	AK5 classe 2	28744
150 cm	700	AK5 classe 1	28746
150 cm	700	AK5 classe 2	28748
200 cm	500	AK5 classe 1	28750
200 cm	500	AK5 classe 2	28752
200 cm	700	AK5 classe 1	28754
200 cm	700	AK5 classe 2	28756

TRIANGLE A RELEVAGE ELECTRIQUE

1 - Triangle électrique avec 1 Gyroled*

Longueur	Triangle	Sérigraphie	Code
110 cm	500	AK5 classe 1	28758
110 cm	500	AK5 classe 2	28760
110 cm	700	AK5 classe 1	28763
110 cm	700	AK5 classe 2	28766
150 cm	500	AK5 classe 1	28768
150 cm	500	AK5 classe 2	28770
150 cm	700	AK5 classe 1	28772
150 cm	700	AK5 classe 2	28774
200 cm	500	AK5 classe 1	28776
200 cm	500	AK5 classe 2	28778
200 cm	700	AK5 classe 1	28780
200 cm	700	AK5 classe 2	28782

2 - Triangle électrique avec 2 Gyroled*

Longueur	Triangle	Sérigraphie	Code
110 cm	500	AK5 classe 1	28784
110 cm	500	AK5 classe 2	28786
110 cm	700	AK5 classe 1	28788
110 cm	700	AK5 classe 2	28790
150 cm	500	AK5 classe 1	28792
150 cm	500	AK5 classe 2	28794
150 cm	700	AK5 classe 1	28796
150 cm	700	AK5 classe 2	28798
200 cm	500	AK5 classe 1	28800
200 cm	500	AK5 classe 2	28802
200 cm	700	AK5 classe 1	28804
200 cm	700	AK5 classe 2	28806

Options possibles

Prestations et options disponibles	Code
Gyroled orange Classic XL Rotatif	28808
Gyroled orange Classic XL Eclat	28855
Gyroled M130 orange Classe 2 Rotatif	30265
Gyroled M130 orange Classe 2 Eclat	30266
Feux hivernage Eclat (Gyroled Classe 2 CETMEF sur Hampe)	28811
Projecteur	28812
Peinture carénage	29645
Montage relevage manuel 110 cm	28922
Montage relevage manuel 150 cm	28923
Montage relevage manuel 200 cm	28924
Montage relevage électrique 110 cm	28925
Montage relevage électrique 150 cm	28926
Montage relevage électrique 200 cm	28927

Options rehausse pour barre éclair

Ces rehausse permettent dans certains cas de compenser les toits bombés, inclinés ou de laisser possible l'utilisation des toits ouvrants. Le kit comprend :

- 2 rehausse à coller et
- 1 pied réglable pour le 3ème point.
- Hauteur des rehausse : 113mm. Code article : 32185

