


Feu 200 à LED

Feux 200 mm de diamètre à LED pour installation de signalisation sur véhicule.

Code article : 17068



Caractéristiques techniques :

70 LED haute luminosité orange :

- Conforme Classe L8H (C1 - F2 - O1 - M2) suivant la norme EN 12352
- Consommation modèle 12V: 0,6A en fixe et 0,3A en clignotement
- Consommation modèle 24V: 0,22A en fixe et 0,11A en clignotement
- Indice de protection: IP56 - Étanchéité au brouillard salin
- Dimensions en mm: 225 x 55 - Poids: 400 g
- Kit Bisignal: Centrale électronique - Feux synchronisés ou alternés (à préciser)

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Orange
Couleur du carénage	Orange
Nombre de LEDs	70 LED haute luminosité
Tension	10-30V
Consommation	12V: 0,6A en fixe et 0,3A en clignotement 24V: 0,22A en fixe et 0,11A en clignotement
Diamètre	255 mm
Poids	400 g
Hauteur	55 mm
Indice de protection	IP 56
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

	Code
Bisignal 200 (2 feux + 1 centrale) 12V	17068
Bisignal 200 (2 feux + 1 centrale) 24V	23872
Feu à LED de 200 mm - 12V	27961
Feu à LED de 200 mm - 24V	27985