Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

Feu double L52

52 est le feu homologué ECE R65 le plus fin du marché mondial à ce jour.
Code article : 28105

Caractéristiques techniques :

- 2 x feux L52 :
- Lentille : Polycarbonate
- Boitier : Aluminium extrudé noir
- Couleur : Bleu ou orange
- Nombre de LEDs; 6 LED High Power
- Câble : 2 mètres
- Tension d'alimentation : 10-30V
- Consommation : 1A en pointe à 13.8V - 0.5A moyenne à 13.8V / 0.5A en pointe à 27.6V- 0.25A moyenne à 27.6V
- Indice de protection : IP 67
- Dimensions en mm (h x l x ep.) = 57 x 129,2 x 1,5
- 2 trous de fixation ø 4,4 mm - Peinture Epoxy noir mat RAL 9017

Carénage	Polycarbonate
Boitier	Aluminium extrudé noir
Couleur des LED	Bleu, Blanc
Couleur du carénage	Bleu ou orange
Nombre de LEDs	6
Câble	2 mètres
Tension	10-30V
Consommation	1A : 13,8V
Dimensions	57 x 129,2 x 1,5mm
Indice de protection	IP 67
Homologation	ECE R65 I, ECE R10

Les homologations :

- Photométrie suivant norme ECE R65, classe 1
- Bleu horizontal XB1 (E6) 00061 - Bleu Verticla XB1 (E6) 00076
- Orange horizontal XA1 (E6) 00060 - Orange Vertical XA1 (E6) 00085
- CEM suivant norme ECE R1

Les codes articles :

Désignation	Couleur	Code produit
Kit double L52 Horizontaux	Orange/Orange	28105
Kit double L52 Horizontaux	Orange/Bleu	29185
Kit double L52 Horizontaux	Bleu/Bleu	29187
Kit double L52 Verticaux	Orange/Orange	30206
Kit double L52 Verticaux	Orange/Bleu	29188
Kit double L52 Verticaux	Bleu/Bleu	29189
Fixations pour double feux L52		
Support double feux L52	28103	

Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici.