

PSV à LED VarioSign

PSV de différentes dimensions

Code article : N-229291



Caractéristiques techniques communes aux PSV à LED Variosign :

- Pour une utilisation mobile ou fixe
- Affichage correct de la couleur des symboles grâce à la densité des LED
- Possibilité de choisir jusqu'à 4 couleurs de LED par PSV
- Excellente perception des symboles de presque chaque angle de vue
- Valeurs photométriques conformes à la norme EN 12966
- Très longue durée de vie des LED
- Autonomie très importante grâce à une alimentation électrique optimisée
- Commande manuelle à câble ou radio/câble
- Cadre robuste en aluminium
- Fixation avec barres de profil
- Résistant aux attaques corrosives
- Tension : 12/24V
- LED/m² : 2500 pcs

Tension

10-30V

Produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids	Référence	
PSV VarioSign type 2x2-420	rouge/blanc	970 x 970 x 100	30 kg	N-229291-22-103	
PSV VarioSign type 2x2-420	jaune	970 x 970 x 100	30 kg	N-229291-22-102	
PSV VarioSign type 3x3-360	rouge/blanc	1210 x 1210 x100	40 kg	N-229291-33-103	
PSV VarioSign type 3x3-360	jaune	1210 x 1210 x100	40 kg	N-229291-33-102	
PSV VarioSign type 3x4-420	rouge/blanc	1390 x 1810 x100	80 kg	N-229291-34-103	
PSV VarioSign type 3x4-420	jaune	1390 x 1810 x100	80 kg	N-229291-34-102	