

Rampes ML61 et ML71

2 Gyroled Oranges Rotatifs ou à éclats

Code article : 24635



Rampes ML61 et ML71 : équipements pour véhicules de service

Les rampes ML62 et ML72 possèdent 2 gyrophares Gyroled oranges rotatifs ou à éclats.

Les + produit :

- Technologie à Leds hautes luminosité :
 - Consommation d'énergie 5 fois moindre qu'une rampe classique
 - Gyrophares sans courroie : plus besoin d'entretien
- Gyroled® homologué R65 orange tournant ou à éclats
- Facile d'installation
- Structure en aluminium anodisé insensible à la corrosion
- Carénage en polycarbonate : La grande transparence et son excellente résistance aux chocs font du polycarbonate le matériau le plus approprié à la fabrication des éléments d'éclairage automobile
- Confort d'utilisation: niveau sonore 0 décibel
- La rampe retenue par la Police Nationale pour l'équipement de tous ses véhicules!

Les caractéristiques techniques :

- Longueurs disponibles: 1.10 m (largeur 280 mm, hauteur 135 mm) ou 1.50 m
- 2 gyroled® de couleur orange
- Série ML61 Gyroled® orange rotatifs
- Série ML71 Gyroled® orange à double éclats
- Alimentation 12V/24V
- Sirène : différentes tonalités disponibles ([cliquez ici pour les consulter](#))
- HP 100W intégré
- Texte à l'arrière de rampe
- Rampe commandée par un ensemble traditionnel avec interrupteur, relais fusibles (non fourni)
- Avec faisceau véhicule 10 mètres
- Livrée avec fixations permanentes universelles noires mates traitées contre la corrosion.

Les homologations :

PHOTOMETRIE : Homologation selon règlement ECE-R65 Gyroled® Orange en mode rotatif (gyrophares) TA1 (E2) 00 09031 Gyroled® Orange en mode à éclats (double éclats) TA1 (E2) 00 09032 Sirène homologuée suivant tonalité : NC.

Les options :

- Prise de toit étanche
- Texte Sérigraphié
- Public Address (SPA) et enregistreur 3 messages
- Commande par CCS6 (non inclus nous consulter)
- Tonalités
- Haut Parleur

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Blanc
Couleur du carénage	Orange
Nombre de LEDs	2 gyroled® de couleur orange
Mode de clignotement	Série ML61 Gyroled® orange rotatifs Série ML71 Gyroled® orange à double éclats
Tension	10-30V
Longueur	1.10 m ou 1.50 m
Hauteur	135 mm
Largeur	280 mm
Homologation	ECE R65 I
Livré avec	Fixations permanentes universelles noires mates traitées contre la corrosion.
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

- Sirène

Rampe ML61 - 2 gyrophares Gyroled orange rotatifs

	Gyroled	Longueur	HP	Sirène	Prise de toit	Code
ML61	2	1.10m	-	-	-	24635
ML61	2	1.50m	-	-	-	25058
ML61	2	1.10m	-	-	oui	24829
ML61	2	1.50m	-	-	oui	25161
ML61S	2	1.10m	oui	oui	-	NC
ML61S	2	1.50m	oui	oui	-	NC
ML61S	2	1.10m	oui	oui	oui	23605
ML61S	2	1.50m	oui	oui	oui	24444

Rampe ML71 - 2 gyrophares Gyroled orange à double éclats

	Gyroled	Longueur	HP	Sirène	Prise de toit	Code
ML71	2	1.10m	-	-	-	NC
ML71	2	1.50m	-	-	-	NC
ML71	2	1.10m	-	-	oui	25444
ML71	2	1.50m	-	-	oui	NC
ML71S	2	1.10m	oui	oui	-	NC
ML71S	2	1.50m	oui	oui	-	NC
ML71S	2	1.10m	oui	oui	oui	NC
ML71S	2	1.50m	oui	oui	oui	NC

Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).