

Rampes ML62 et ML72

4 Gyroled Oranges Rotatifs ou à Éclats

Code article : 23724



Rampes ML62 et ML72 : équipements pour véhicules de service

Les rampes ML62 et ML72 possèdent 4 gyrophares Gyroled oranges rotatifs ou à éclats.

Les + produit :

- Technologie à Leds hautes luminosité :
- Consommation d'énergie 5 fois moindre qu'une rampe classique
- Gyrophare sans courroie : plus besoin d'entretien
- Gyroled® homologué R65 orange tournant ou à éclats
- Facile d'installation
- Structure en aluminium anodisé insensible à la corrosion
- Carénage en polycarbonate : La grande transparence et son excellente résistance aux chocs font du polycarbonate le matériau le plus approprié à la fabrication des éléments d'éclairage automobile.
- Confort d'utilisation niveau sonore 0 décibel
- La rampe retenue par la Police Nationale pour l'équipement de tous ses véhicules

Les caractéristiques techniques :

- Longueur 1.10 m (largeur 280 mm, hauteur 135 mm), option 1.50m pour véhicules utilitaires
- 4 gyroled® de couleur orange
- Série ML6x Gyroled® orange rotatifs
- Série ML7x Gyroled® orange à double éclats
- Alimentation 12V/24V
- Sirène : différentes tonalités disponibles
- HP 100W intégré
- Texte à l'arrière de la rampe,
- Rampe commandée par un ensemble traditionnel avec interrupteur, relais fusibles
- Avec faisceau véhicule 10 mètres
- Livrée avec fixations permanentes universelles noires mates traitées contre la corrosion.

Les homologations :

PHOTOMETRIE : Homologation selon règlement ECE-R65 Gyroled® Orange en mode rotatif (gyrophare) TA1 (E2) 00 09031 Gyroled® Orange en mode à éclats (double éclats) TA1 (E2) 00 09032 Sirène homologuée suivant tonalité : NC.

Les options :

- Prise de toit étanche
- Texte Sérigraphié
- Longueur 1.50 pour véhicule utilitaire.
- Public Adress (SPA) et enregistreur 3 messages
- Commande par CCS6 (non inclus nous consulter)
- Tonalités

Les codes articles :

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Blanc
Couleur du carénage	orange
Nombre de LEDs	4 Gyroled Oranges
Mode de clignotement	Série ML6x Gyroled® orange rotatifs Série ML7x Gyroled® orange à double éclats
Tension	10-30V
Longueur	1.10 m ou 1.50 m
Hauteur	135 mm
Largeur	280 mm
Homologation	ECE R65 I
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

ML62 - 4 GYROLED ORANGE ROTATIFS

	Gyroled	Longueur	HP	S	SPA	Prise de toit	Code
ML62	4	1.10m					23724
ML62	4	1.50m					24244
ML62	4	1.10m				oui	24451
ML62	4	1.50m				oui	27691
ML62S	4	1.10m	oui	oui			23760
ML62S	4	1.50m	oui	oui			NC
ML62S	4	1.10m	oui	oui		oui	24865
ML62S	4	1.50m	oui	oui		oui	NC

	Gyroled	Longueur	HP	S	SPA	Prise de toit	Code
ML62SMT	4	1.10m	oui	Multitonalité			NC
ML62SMT	4	1.50m	oui	Multitonalité			NC
ML62SMT	4	1.10m	oui	Multitonalité		oui	NC
ML62SMT	4	1.50m	oui	Multitonalité		oui	24177
ML62SPA	4	1.10m	oui	oui	oui		23742
ML62SPA	4	1.50m	oui	oui	oui		NC
ML62SPA	4	1.10m	oui	oui	oui	oui	24844
ML62SPA	4	1.50m	oui	oui	oui	oui	NC

ML72 - 4 GYROLED ORANGE A DOUBLE ECLATS

	Gyroled	Longueur	HP	S	SPA	Prise de toit	Code
ML72	4	1.10m					NC
ML72	4	1.50m					24448
ML72	4	1.10m				oui	25300
ML72	4	1.50m				oui	NC
ML72S	4	1.10m	oui	oui			24580
ML72S	4	1.50m	oui	oui			NC
ML72S	4	1.10m	oui	oui		oui	NC
ML72S	4	1.50m	oui	oui		oui	NC

	Gyroled	Longueur	HP	S	SPA	Prise de toit	Code
ML72MT	4	1.10m	oui	Multitonalité			NC
ML72MT	4	1.50m	oui	Multitonalité			NC
ML72MT	4	1.10m	oui	Multitonalité		oui	NC
ML72MT	4	1.50m	oui	Multitonalité		oui	NC
ML72SPA	4	1.10m	oui	oui	oui		NC
ML72SPA	4	1.50m	oui	oui	oui		NC
ML72SPA	4	1.10m	oui	oui	oui	oui	NC
ML72 SPA	4	1.50m	oui	oui	oui	oui	NC

Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [icd](#).