

Triangle à LED de 700 mm

Triangle de 700 mm sérigraphié AK5, AK14, AK31
Code article : 18009



Triangle à LED de 700 mm sérigraphié AK5, AK14 ou AK31

- Haute intensité lumineuse et consommation réduite
- Réglage jour/nuite de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Triangle robuste en aluminium
- Protection mécanique contre les obstacles
- 2 charnières pour triangle 700 mm
- Equipé de 3 feux à Led de couleur Orange (diamètre 74 mm) : photométrie 964 candelas (L2H)
- Résistant à la corrosion, feux et centrale électronique IP67
- Protection contre les inversions de polarité
- Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1
- Consommation : 1,2 A de 10 à 15 V - 360 mA en 24 V
- Fourni avec interrupteur de commande

Boîtier	Alluminium
Couleur des LED	White
Couleur du carénage	Orange
Nombre de LEDs	3 Feux LED de 74mm de diamètre photométrie 600 Candelas
Tension	10-30V
Consommation	1,2A : 10/15 V 360 mA : 24 V
Dimensions	700mm
Température de fonctionnement	-30°C à +85°C
Livré avec	Interrupteur de commande
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

FEUX 74 SIMPLE FACE

Code

Triled 700 - Classe T1	18010
Triled 700 - Classe T2	18012

FEUX 74 TRILED DOUBLE FACE

Code

Triled 700 - Classe T1	18009
Triled 700 - Classe T2	18011
Triled 700 - Classe Microprismatique	19557