

Gyroled Classe 2 bleu

Gyroled : gyrophare à LED bleu rotatif ou flash, classe 2

Code article : 23526



Gyrophare à LED rotatif ou flash

Gyrophare Gyroled Classe 2 bleu peut-être utilisé en mode rotatif ou en flash. Le cabochon bleu est en polycarbonate solide.

Les + produit :

- GYROLED homologué Classe 2
- Mode rotatif ou flash (double éclat)
- Cabochon bleu en polycarbonate
- Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB

Les codes articles :

GYROLED CLASSE 2 BLEU ROTATIF

	Hauteur x Diamètre en mm	Code
Feu seul	102 x 105	23521
Feu embase Iso	145 x 146	23522
Feu embase Hampe	200 x 105	23523
Feu embase Magnétique & prise allume cigare	107 x 105	23524
Feu embase Magnétique & prise Jack	107 x 105	23525

GYROLED CLASSE 2 BLEU FLASH

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Bleu
Couleur du carénage	Bleue
Mode de clignotement	Rotatif ou Flash
Tension	10-30V
Consommation	12V : 1800mA 24V : 900mA
Diamètre	Feu simple : 105.6mm ISO XL : 152mm
Hauteur	Feu simple : 102mm ISO XL : 177mm
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C
Indice de protection	IP 45
Homologation	ECE R65 II
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

	Hauteur x Diamètre en mm	Code
Feu seul	102 x 105	23526
Feu embase Iso	145 x 146	23527
Feu embase Hampe HOMOLOGUE CETMEF	200 x 105	23528
Feu embase Magnétique & prise allume cigare	107 x 105	23529

Attention l'utilisation de ces produits est réglementé par l' Article R313-29 du code de la route. Cet article indique que « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**