

Gyroled XL Classe 2 bleu

Mode rotatif ou flash

Code article : 23534



Les + produits :

- Mode rotatif ou flash - Cabochon bleu en Polycarbonate
- Tension d'alimentation : 10 à 30V DC
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Consommation : 12 V/1800mA - 24 V/900mA
- Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB

Les codes articles :

GYROLED XL CLASSE 2 BLEU ROTATIF

	Hauteur x Diamètre en mm	Code
Feu embase hampe	187 x 152	23531
Feu embase 1 point	185 x 152	23532
Feu embase magnétique & prise allume cigarette	177 x 152	23533

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Bleu
Couleur du carénage	Bleu
Mode de clignotement	Rotatif ou clignotant
Tension	10-30V
Consommation	12 V : 1800mA 24 V : 900mA
Diamètre	152mm
Hauteur	177mm
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C

GYROLED XL CLASSE 2 BLEU FLASH

	Hauteur x Diamètre en mm	Code
Feu embase hampe HOMOLOGUE CETMEF	187 x 152	23535
Feu embase 1 point	185 x 152	23536
Feu embase magnétique & prise allume cigarette	177 x 152	23537

Attention l'utilisation de ces produits est réglementé par l' Article R313-29 du code de la route. Cet article indique que « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet "documentation" ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**

