Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

Gyrophare bleu classic

Gyrophare bleu classic Gyroled Classic : gyrophare à LED bleu rotatif ou flash, classe 1
Code article : 21906

Gyrophare Gyroled bleu classic à LED rotatif ou flash

Le gyrophare Gyroled bleu classic est un produit qui nécessite aucun entretien (pas de courroie, de moteur ou d'ampoule coûteuse à changer) !

Les + produit :

- Gyrophare à Led, homologué pour les véhicules de catégorie A et B
- Mode flash ou rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Confort d'utilisation > niveau sonore = 0 dB
- Utilisation possible avec le moteur éteint
- Produit, protégé contre les inversions de polarité et insensible aux vibrations

Homologations :

CEM :

- Directive 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*08036
- Conforme CISPR25 (2002) classe 3 (mode rotatif)

Photométrie : Homologation selon règlement R65

- Bleu rotatif : TB1 (E2) 00 11068
- Bleu flash : TB1 (E2) 00 11069 90 candelas : valeur mini garantie sur 360°dans le plan horizontal 0° 200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°

Électrique :

- ISO 7637-2(2004), Cahier des charges PSA B21 7110 (2001) & Renault 36-00-808/__E (2001)

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Bleu
Couleur du carénage	Bleu
Mode de clignotement	Rotatif ou flash
Tension	10-30V
Consommation	Gyroled rotatif 12V : 960mA Gyroled rotatif 24V : 500mA Gyroled flash 12V : 1,16A Gyroled flash 24V : 490mA
Diamètre	Feu simple : 105,6mm ISO : 146mm
Hauteur	Feu simple : 64.4mm ISO : 109,4mm
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C
Indice de protection	IP 45 Protection contre les impacts mécaniques : IK08 selon NF EN 50102
Homologation	ECE R65 I, ICAO Annex 14
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

Les codes articles :

Pour les véhicules prioritaires de Catégorie A, pour plus d'informations cliquez ici.

Gyroled bleu rotatif

	Hauteur x Diamètre en mm	Code
Gyroled seul	64.4 x 105.6	21906
Gyroled sur embase ISO	109,4 x 146	21930
Gyroled sur embase plate ISO XS	89 x 146	27001
Gyroled sur embase Hampe	193.4 x 105.6	21934
Gyroled embase Magnétique et prise Allume-cigare	75.6 x 119.5	21938
Gyroled embase Magnétique et prise Jack	75.6 x 119.5	22275
Gyroled magnétique avec prise allume cigare et télécommande déportée (voir un exemple)	75.6 x 119.5	30371

Pour les versions stick, autonome et XL, consultez les pages dédiées.

Gyrophare Gyroled Bleu Flash

Pour les véhicules prioritaires de Catégorie B, pour plus d'informations cliquez ici.

	Hauteur x Diamètre en mm	Code
Gyroled seul	64.4 x 105.6	21908
Gyroled sur embase ISO	109,4 x 146	21932
Gyroled sur embase plate ISO XS	89 x 146	29167
Gyroled sur embase Hampe	193.4 x 105.6	21936
Gyroled embase magnétique et prise Allume-cigare	75.6 x 119.5	21940
Gyroled embase Magnétique et prise Jack	75.6 x 119.5	22276
Gyroled magnétique avec prise allume cigare et télécommande déportée (voir un exemple)	75.6 x 119.5	30372

Pour les versions stick, autonome et XL, consultez les pages dédiées. ***Attention l'utilisation de ces produits est réglementé par l' Article R313-29 du code de la route.*** *Cet article indique que « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »* **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet "documentation" ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici.**