Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

# Gyrophare Gyroled M80 bleu

13 modes de clignotement, modifiables en quelques secondes ! Par défaut, produit livré en mode rotatif
Code article : 30576

## Gyrophare Gyroled M80 bleu : le Gyroled, une innovation Standby-Mercura !

Le gyrophare Gyroled M80 de classe 1 appartient aux catégories de couleurs : bleu et orange.

### Les + produits :

- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
- Puissance lumineuse R65 Classe 1
- La version magnétique supporte des vitesses supérieures à 260km/h
- 13 modes de clignotement modifiables avec un aimant (code 30736)
    - Par défaut, produit livré en mode rotatif
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

### Les homologations :

- **PHOTOMETRIE** : Homologation R65 Classe 1 en mode flash et rotatif
- **PROTECTIONS** : Etanchéité : IP 45 / Protection contre les impacts mécaniques : IK08
- **CEM** : Marquage « E » Règlement R10 N° E2 10R05 16242
- **CISPR25** (2008) : classe 4 ou 5 en rayonné

Présentation du Gyrophare à Led M80 en Vidéo

| Fixation | Code |
|---|---|
| ISO | 30576 |
| Hampe | 30581 |
| Magnétique PAC | 31652 |

| | |
|---|---|
| **Carénage** | Polycarbonate |
| **Couleur des LED** | Bleu |
| **Couleur du carénage** | bleue |
| **Nombre de LEDs** | 8 |
| **Mode de clignotement** | 13 modes de clignotement |
| **Montage** | En surface, Sur pied, Magnétique, ISO-base |
| **Tension** | 10-30V |
| **Intensité maximale de sortie** | 11 W maximum |
| **Diamètre** | ISO : 134 mm<br>HAMPE : 134 mm<br>MAGNETIQUE : 134 mm |
| **Poids** | ISO : 0,450 kg<br>HAMPE : 0.585 kg<br>MAGNETIQUE : 0.750 kg |
| **Longueur** | pour la version magnétique : cordon spiralé, longueur mini 50cm, maxi 3m |
| **Hauteur** | ISO : 96 mm<br>HAMPE : 176 mm<br>MAGNETIQUE : 105 mm |
| **Température de fonctionnement** | -40°C à +85°C |
| **Indice de protection** | étanchéité : IP 45<br>protection contre les impacts mécaniques : IK 08<br>protection contre les inversions de polarité |
| **Homologation** | ECE R65 I, ECE R10 |
| **Origine du produit** | Europe |
| **Garantie** | 3 ans |

**Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici.**