

Pack CCS4 LS

4 touches : lumière et son

Code article : 28286



Systemes de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques

Caractéristiques techniques du module de puissance :

- Port de communication CAN dont un pour le raccordement du boîtier de commande
- Entrées :
 - Frein à main
 - Klaxon
 - Pédale chef d'agrès
 - + APC ou moteur tournant (pour les fonctions : Démarrage / Mise en veille automatique).
- Sorties :
 - Puissance de 3.5A (3 Gyroled®)
 - Compatible avec des haut-parleurs 4 Ohms ou 8 Ohms
- Protections :
 - Contre les inversions de polarités
 - Thermique : mise en mode dégradé si la température interne s'élève trop
 - Détection de charge ouverte sur la sortie HP afin de garantir la présence et le fonctionnement de la sirène
- Dimensions du module de puissance (L x H x P en mm) : 140 x 33 x 64
- Poids de l'ensemble 110 Gr
- Consommation éteint 200 uA à 12V, en fonctionnement 80 mA
- Protocole de transmission entre le boîtier de commande et le bloc Sirène aux normes automobile CAN
- Connectique Automobile : CPT pour le BUS CAN
- IP42, IK08
- Alimentation 10-30V
- Température de fonctionnement de -40°C à + 85°C

Boîtier de commande :

- 4 touches de commande avec témoins
- 1 touche Marche/Arrêt
- 1 témoin d'alarmes batterie
- Pictogrammes des touches sérigraphiés adaptés aux équipements

Tension	10-30V
Consommation	Éteint 200 µA : 12V En fonctionnement 80 mA
Poids	110 g
Longueur	140 mm
Hauteur	33 mm
Profondeur	64 mm
Entrées	- Frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès - APC ou moteur tournant (pour les fonctions : Démarrage / Mise en veille automatique).
Sorties	- Puissance de 3.5A (3 Gyroled®) - Compatible avec des haut-parleurs 4 Ohms ou 8 Ohms
Température de fonctionnement	-40°C à + 85°C
Indice de protection	IP42, IK08
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

Composition du kit :

- 1 boîtier de commande 4 touches
- 1 fixation pour le module de commande (rotule)
- 1 BUS de 4,5 m
- Un module de puissance : Ce module réalise les fonctions suivantes, Générateur-Amplificateur de Sirène et module de puissance pour sortie de 3,5A
- Fusible et porte fusible
- Notice d'utilisation

Schéma technique du CCS4 LS :



Pack Disponible en tonalité **Police**, **Sapeurs-Pompiers** et **Gendarmerie** pour Haut Parleur de 30W ou 150W (HP non inclus dans le pack)

Les codes articles :

Désignation	Tonalité	pour HP	Code article
CCS 4 LS	 Police	150W	29003
CCS 4 LS	  Sapeurs-Pompiers	150W	28286
CCS 4 LS	 Gendarmerie	150W	NC
CCS 4 LS	 UMH	150W	30786

Désignation	Tonalité	pour HP	Code article
CCS 4 LS	 Police	30W	29361
CCS 4 LS	  Sapeurs-Pompiers	30W	29450
CCS 4 LS	 Gendarmerie	30W	NC

Pack disponible sans boîtier de commande mais avec **interrupteurs** sur le tableau de bord :

Désignation	Tonalité	pour HP	Code article
CCS 4 LS commande par interrupteurs	à préciser	30W	29829
CCS 4 LS commande par interrupteurs	à préciser	150W	29830

Pack Disponible en tonalité **US** pour Haut Parleur de 150W

Désignation	Tonalité	pour HP	Code article
CCS 4 LS US	 US * Wail, Yelp, Hi-lo, Horn	150W	28869

* Tonalité US non autorisée sur le territoire français

Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).