Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

Rampe VEGA SPA rouge

Rampe extraplate avec sirène et haut-parleur intégrés
Code article : 29642

Les + produit :

- Puissance lumineuse LED High Power- Type R65
- Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
- Système sonore breveté Mercura®
- Tonalités correspondants aux homologations pour utilisation sur la voie publique
- Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
- Facilité d'accès aux parkings souterrains
- Rampe plate d'une hauteur de 67mm facilitant l'accès aux parking souterrains
- Rampe aérodynamique à faible coefficient de pénétration dans l'air limitant la consommation de carburant du véhicule porteur.
- Installation optimale avec fixations réglables
- Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène/Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule
- Consommation électrique très faible

Carénage	Polycarbonate
Boitier	rouge
Couleur des LED	Blanc
Mode de clignotement	Flash type R65
Montage	En surface
Tension	12-24V
Dimensions	120 x 26.7 x 6.7 cm
Livré avec	fixations réglables, connecteur de toit et faisceau de 6m
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

Les caractéristiques techniques :

- Socle et toit : Aluminium
- Carénage polycarbonate rouge
- 15 modules LED High Power visible à 360°
- Mode type R65 double flash alterné
- Sirène et haut-parleur intégré avec tonalité Wail, Yelp, Hi-lo ayant une puissance de 110 dB à 2 mètres (puissance équivalente à 100W) et 104 dB sur les côtés à + ou - 90° *
- Etanche et résistante aux projections d'eau
- Boitier de commande facile à installer, design Handy
- Hauteur uniforme sur toute la longueur de la rampe
- Dimensions (L x l x h) : 120 cm x 26,7 cm x 6,7cm
- Livrée avec fixations réglables et deux supports de fixation universelle.

- Alimentation 12-24 V
- Consommation maximum ~10,3 A à 13,5 V
- Consommation à vide : moins de 500 µA.
- Livrée avec connecteur de toit et faisceau de 6 mètres protégé par fusible*
- Fonction Public Address : permet la diffusion et l'enregistrement sur une carte SD de messages via le micro
- Connexion possible de la radio sur le système
- Protection contre les court-circuit + détection de charge ouverte pour chaque feu et le HP, permettant d'avoir un retour immédiat sur le boitier de commande, en cas de dysfonctionnement.
- Connectique automobile avec verrouillage.
- Electronique validée dans des températures entre -40°C et +85°C

- Garantie 2 ans

Les homologations :

- Correspondant à l'homologation R65 Classe 1
- CEM validée selon norme NF CISPR25 CI4

Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici.