

Barra de luz L98

Barra de LED resistente y estrecha

Article number : 30426



Ventajas :

-Barra de luz fácil de instalación con una excelente relación calidad-precio -El diseño triangular permite múltiples posiciones de montaje, tanto verticales como horizontales. -Compatible con una amplia gama de aplicaciones

Características técnicas :

- Alimentación : 10-30 V
- Potencia : 100 lumens
- Material: Aluminio
- Lente: translúcida
- Color de LED: blanco
- Número de LEDs: 12 o 24 según modelo
- Color de la iluminación: 4500-5600 K
- Montaje: en la superficie
- Dimensiones:
 - 295 x 22,4 x 17,3 mm
 - 547 x 22,4 x 17,3 mm
- Temperatura de funcionamiento: -30 ° C a + 60 ° C
- Grado de protección: IP 67
- Aprobación : EMC

Caja	Aluminio
Color LEDs	Blanco
Color carenado	Translúcida
Nu. de LEDs	12 ou 24 (según modelo)
Voltaje	10-30V
Consumo	295 mm: 12V=250mA, 24V=140mA 547 mm: 12V=480m, 24V=270mA 1051 mm: 12V=990mA, 24V=535mA
Dimensiones	12 LED : 295 x 22,4 x 17,3mm 24 LED : 547 x 22,4 x 17,3mm
Temperatura de funcionamiento	-30°C - +60°C
Grado de protección	IP 67
Temperatura de color	4500 - 5600K
Flujo luminoso	100 lumens
Aprobación	EMC
Origen del producto	Europa
Garantía	3 años

Designación	Código
Barra de luz L98 - 295mm	30426
Barra de luz L98 - 547mm	30427