

## BSU con elevación eléctrica y 1 luz

Conjunto 1 triángulo y 1 luz

Article number : 22556



### Características técnicas :

- Carenado y fijación de aluminio color natural para pegar
- Instalación en todo tipo de vehículo
- Suministrado con cableado 6m, interruptor y fusible.
- Se entrega con Triángulo AK5 (equivalente francés de TP18)
- doble cara luces de led de 74mm de diámetro.
- Pintura del carenado posible opcional, consultarnos.
- Largo : 0,80m

<b>Color carenado</b>	Ambar
<b>Nu. de LEDs</b>	3 luces LED 74 mm ámbar: fotometría 964 candelas/luz
<b>Voltaje</b>	10-30V
<b>Consumo</b>	1.2A : 10/15V 360mA : 24V
<b>Altura</b>	500mm o 700mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30°C - +85°C

Conjunto 1 triángulo y 1 luz	Código CL.1	Código CL.2
Fijación con Triángulo 500 y 2 Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22554	22566
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22556	22568
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22558	22570
Fijación con Triángulo 700 y 2 Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22555	22567
Fijación con Triángulo 700 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22557	22569
Fijación con Triángulo 700 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22559	22571