

BSU con elevación eléctrica y 2 luces

Conjunto 1 triángulo y 2 luces

Article number : 22560



Características técnicas :

- Carenado y fijación de aluminio color natural para pegar
- Instalación en todo tipo de vehículo
- Suministrado con cableado 6m, interruptor y fusible.
- Se entrega con Triángulo AK5 (equivalente francés de TP18) doble cara luces de led de 74mm de diámetro.
- Pintura del carenado posible opcional, consultarnos.
- Largo : 1,20m

Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ambar
Nu. de LEDs	3 luces LED 74 mm ámbar: fotometría 964 candelas/luz
Voltaje	10-30V
Consumo	1.2A : 10/15V 360mA : 24V
Altura	500mm o 700mm
Temperatura de funcionamiento	-30°C - +85°C

Conjunto 1 triángulo y 2 luces	Código CL.1	Código CL.2
Fijación con Triángulo 500 y 2 Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22560	22572
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22562	22574
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22564	22576
Fijación con Triángulo 700 y 2 Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22561	22573
Fijación con Triángulo 700 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22563	22575
Fijación con Triángulo 700 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22565	22577