

BSU con elevación manual y 1 luz

Conjunto 1 triángulo y 1 luz

Article number : 22530



Características técnicas :

- El triángulo se coloca del lado conductor y la luz en el centro (largo. 0,80m) para 1 triángulo y 1 luz
- Tratado anticorrosión - Encolado 3 puntos
- Instalación en todo tipo de vehículo suministrada con cableado 6m, interruptor y fusible
- Sistema de bloqueo y de elevación manual del triángulo.
- Suministrada con Triángulo AK5 (equivalente francés de TP18)
- doble cara luces de LED de 74 mm de diámetro(Doble voltaje en modelos todo LED)

Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ambar
Nu. de LEDs	3 Luces LED 74 mm ámbar: fotometría 964 candelas/luz
Voltaje	10-30V
Consumo	1.2A : 10/15V 360mA : 24V
Altura	500mm o 700mm
Temperatura de funcionamiento	-30°C - +85°C

Conjunto 1 triángulo y 1 luz	Código CL.1	Código CL.2
Fijación con Triángulo 500 y 2 Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22530	22542
Fijación con 1 triangle 700 y Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22531	22543
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22532	22544
Fijación con 1 triangle 700 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22533	22545
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22534	22546
Fijación con 1 triangle 700 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22535	22547