

## BSU con elevación manual y 2 luces

Barras de señalización universales para pegar

Article number : 22536



### Características técnicas :

- Fijación metálica largo: 1.20 m para 1 triángulo y 2 luces / 0,80 m para 1 triángulo y 1 luz
- Tratado anticorrosión - Encolado 3 puntos
- Instalación en todo tipo de vehículo suministrada con cableado 6m, interruptor y fusible
- Sistema de bloqueo y de elevación manual del triángulo.
- Suministrada con Triángulo AK5 (equivalente francés de TP18)
- doble cara luces de LED de 74 mm de diámetro(Doble voltaje en modelos todo LED)

<b>Color LEDs</b>	Blanco
<b>Color carenado</b>	Ambar
<b>Nu. de LEDs</b>	3 Luces LED 74 mm ámbar: fotometría 964 candelas/luz
<b>Voltaje</b>	10-30V
<b>Consumo</b>	1.2A : 10/15V 360mA : 24V
<b>Altura</b>	500mm o 700mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30°C - +85°C

Conjunto 1 triángulo y 2 luces	Código CL.1	Código CL.2
Fijación con Triángulo 500 y 2 Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22536	22548
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22538	22550
Fijación con Triángulo 500 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22540	22552
Fijación con 1 triangle 700 y Girofaros halógeno 55W ámbar - 12V	22537	22549
Fijación con 1 triangle 700 y 2 Gyroled® ámbar rotativos	22539	22551
Fijación con 1 triangle 700 y 2 Gyroled® ámbar destellantes	22541	22553