

Gyroled ámbar

Gyroled clase 1 ámbar homologado R65

Article number : 22302



Gyroled clase 1 ámbar homologado R65

- Luz de LED, rotativa o flash (doble destello)
- Lente de policarbonato ámbar
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Consumo a 12 V: 900mA
- Consumo a 24 V: 450mA
- Altura: 67 mm - Diámetro: 105 mm (luz simple)
- Altura: 177 mm - Diámetro: 152 mm (XL ISO)
- Comodidad de uso: nivel sonoro = 0 dB
- Gyroled®: Índice de protección 45

Gyroled ámbar

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Blanco
Color carenado	ámbar, cristal, rojo y verde
Modo de parpadeo	Rotativo o flash
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 900mA 24 V : 450mA
Diámetro	Simple : 105,6mm ISO : 146mm
Altura	Simple : 64,4mm ISO : 109,4mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Grado de protección	IP 45
Aprobación	ECE R65 I, ICAO Annex 14

Fijación	Altura x Diámetro (mm)	Rotativo	Destellante
Simple	64.4 x 105.6	22302	22303
ISO	109.4 x 146	22304	22305
ISO XS	89 x 146	27002	28358
Asta	193.4 x 105.6	22306	22307
Magnética PAC	75.6 x 119.5	22308	22309
Magnética Toma Jack	75.6 x 119.5	28045	28046
Magnética Toma Jack con mando a distancia	-	30321	30370
Ventosa PAC	-	24489	24490
Autónoma magnética* (cargador 12V)	138.6 x 125	23400	23401
Autónoma magnética* (cargador 220V)	138.6 x 125	27159	27160
XL-ISO	-	23414	23416
XL-Asta	-	23415	23417