

Gyroled Rojo

Gyroled clase 1 rojo homologado R65

Article number : 23369



Gyroled clase 1 rojo homologado R65

- Luz de LED, rotativa o flash (doble destello)
- Lente de policarbonato rojo
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Consumo a 12 V: 900mA
- Consumo a 24 V: 450mA
- Altura: 67 mm - Diámetro: 105 mm (luz simple)
- Altura: 177 mm - Diámetro: 152 mm (XL ISO)
- Comodidad de uso: nivel sonoro = 0 dB
- Gyroled®: Índice de protección 45

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Blanco
Color carenado	Rojo
Modo de parpadeo	Rotativo o Destellante
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 900mA 24 V : 450mA
Diámetro	Simple : 105,6mm ISO : 146mm
Altura	Simple : 64,4mm ISO : 109,4mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Aprobación	ECE R65 I, ECE R65 II, ICAO Annex 14

Fijación	Altura x Diámetro (mm)	Rotativo	Destellante
Simple	64.4 x 105.6	23369	23368
ISO	109.4 x 146	23370	23394
ISO XS	89 x 146	X	X
Asta	193.4 x 105.6	23393	23396
Magnética PAC	75.6 x 119.5	22308	22309
Magnética Toma Jack	75.6 x 119.5	X	X
Magnética Toma Jack con mando a distancia	-	30373	30374
Ventosa PAC	-	24497	24498
Autónoma magnética* (cargador 12V)	138.6 x 125	23402	23403
Autónoma magnética* (cargador 220V)	138.6 x 125	X	X
XL-ISO	-	X	X
XL-Asta	-	X	X