

Gyroled XL Clase 2 ámbar

Modo parpadeo y/o rotativo

Article number : 23576



Características técnicas :

- Modo parpadeo y/o rotativo
- Lente de policarbonato, disponible en los siguientes colores: ámbar, Azul
- Tensión de alimentación : 10 - 30 V
- Temperatura de funcionamiento : -40° C to +85° C
- Consumo : 12 V/900 mA - 24V/450mA
- Índice de protección 67
- Confort: nivel sonoro = 0 dB

Carenado Polycarbonate

Color LEDs Blanco

Color carenado Ámbar

Modo de parpadeo Rotativo o flash

Voltaje 10-30V

Consumo 12 V :
1800mA
24 V : 900mA

Diámetro 152mm

Altura 177mm

Temperatura de funcionamiento -40°C - +85°C

GYROLED XL Clase 2 ámbar Rotativo

	Altura x Diámetro (mm)	Código
XL-ISO	177 x 152	23576
XL-Asta	187 x 152	23577
XL-1 point	185 x 152	23578
Magnética PAC	177 x 152	23594

GYROLED XL Clase 2 ámbar Destellante

Altura x Diámetro (mm)		Código
XL-ISO	177 x 152	23579
XL-Asta	187 x 152	23580
XL-1 point	185 x 152	23581
Magnética PAC	177 x 152	23595