

Puente de luces ORION DE GYROLED®

Puente de luces homologado R65 Europa
Article number : 24976



Puente de luces homologado R65 Europa

Ventajas:

- Tecnología de LED
- Consume 5 veces menos energía que un puente clásico
- Girofaro sin correa, no requiere ningún mantenimiento
- Producto homologado ECE R65
- Fácil de instalar
- Ligera
- Carenado en policarbonato: la gran transparencia y su excelente resistencia a los golpes hacen del policarbonato el material más apropiado para la fabricación de los elementos de alumbrado automóvil.
- Comodidad de uso nivel sonoro 0 decibelios

Características técnicas :

- Largo 1.20, 1.40 y 1.60 m para vehículos utilitarios
- 2 ó 4 gyroled® de color azul o ámbar
- Gyroled® rotativos o destellantes
- Carenado de policarbonato
- Alto: 115 mm, Alto con soporte: 172 mm
- Ancho: 338 mm
- Texto iluminado por detrás
- Alimentación 12V/24V
- Con cableado vehículo 10 metros y toma de techo
- Suministrado con fijaciones permanentes universales negras mates

Opcional:

- Sirena MP5 sonido ASA (consultarnos)
- Altavoz integrado en la parte delantera del puente
- Puente dirigido por un conjunto tradicional con interruptor, relé fusibles (no suministrado)

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Amber
Nu. de LEDs	2 o 4 Gyroled® Ámbar
Modo de parpadeo	Gyroled® Rotativo o Flash
Voltaje	10-30V
largo	1.20, 1.40 y 1.60 m
Altura	115mm Con soporte : 172mm
Anchura	338mm
Aprobación	ECE R65 I

	Largo (en mm)	Color	Gyroled	Modo	Código
ORION AR2 120	1,20	Ámbar	2	Rotativo	24976
ORION AR4 120	1,20	Ámbar	4	Rotativo	24978
ORION AF2 120	1,20	Ámbar	2	Destellante	24980
ORION AF4 120	1,20	Ámbar	4	Destellante	24982
ORION AR2 140	1,40	Ámbar	2	Rotativo	24984
ORION AR4 140	1,40	Ámbar	4	Rotativo	24986
ORION AF2 140	1,40	Ámbar	2	Destellante	24988
ORION AF4 140	1,40	Ámbar	4	Destellante	24992
ORION AR2 160	1,60	Ámbar	2	Rotativo	25139
ORION AR4 160	1,60	Ámbar	4	Rotativo	25141
ORION AF2 160	1,60	Ámbar	2	Destellante	25143
ORION AF4 160	1,60	Ámbar	4	Destellante	25145