

Triángulo 500

Triángulo de 500 mm serigrafía AK5 (equivalente francés de TP18), clase T1 o T2
Article number : 18005



Características técnicas :

Triángulo de 500 mm serigrafía AK5 (equivalente francés de TP18), clase T1 o T2

- Ajuste día/noche de la intensidad luminosa por célula crepuscular
- 2 bisagras para triángulo 700 mm (bisagras de protección contra los obstáculos)
- Luz LED 74 mm ámbar O3: fotometría 600 candelas/luz
- Clasificación según NF EN12352: clase L2H
- Consumo: 1,2 A de 10 a 15 V - 360 mA en 24 V
- Suministrado con interruptor de mando
- Triángulos de LED con central electrónica bañada en la resina para protección contra las vibraciones, corrosión y los cortocircuitos
- Articulación delante/detrás con bisagras galvanizadas

Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ámbar
Nu. de LEDs	3 Luces LED 74 mm ámbar O3 : fotometría 600 candelas/luz
Consumo	1.2A : 10/15V 360 mA : 24 V
Altura	500mm
Temperatura de funcionamiento	-30°C - +85°C
Viene con	Interruptor de mando

Triángulo una cara	Código
Triángulo 500 - Clase T1	18006
Triángulo 500 - Clase T2	18008

Triángulo doble cara	Código
Triángulo 500 - Clase T1	18005
Triángulo 500 - Clase T2	18007
Triángulo 500 - Clase microprismática	19551