

Gyroled Azul Clase 2

Gyroled Azul parpadeo y/o rotativo Clase 2 (Modelo montado en tubo aprobado según la norma francesa CETMEF)
Article number : 23526



- Gyroled® flash (doble destello)
- Lente de policarbonato azul
- Tensión de alimentación: de 10 a 30V DC
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Consumo a 12 V: 1800mA
- Consumo a 24 V: 900mA
- Altura: 102 mm - Diámetro: 105 mm (luz simple)
- Altura: 177 - Diámetro: 152 mm (XL ISO)
- Confort: nivel sonoro = 0 dB
- Gyroled®: Índice de protección 45

GYROLED AZUL XL Rotativo Clase 2

	Altura x Diámetro (mm)	Código
Simple	102 x 105	23521
ISO	145 x 146	23522
Asta	200 x 105	23523
Magnética PAC	107 x 105	23524
Magnética Toma Jack	107 x 105	23525

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul
Color carenado	Azul
Modo de parpadeo	Parpadeo y/o rotativo
Voltaje	10-30V
Consumo	12V : 1800mA 24V : 900mA
Diámetro	Simple : 105.6mm ISO XL : 152mm
Altura	Simple : 102mm ISO XL : 177mm
Temperatura de funcionamiento	-45°C - +85°C
Grado de protección	IP 45
Aprobación	ECE R65 II

GYROLED AZUL PARPADAO CLASE 2

	Altura x Diámetro (mm)	Código
Simple	102 x 105	23526
ISO	145 x 146	23527
Asta	200 x 105	23528
Magnética PAC	107 x 105	23529

PAC : Toma del encendedor