

GYROLED® Azul OACI - Especial aeropuertos

Luz que respeta las especificaciones del Anexo 14 (Convenio relativo a la aviación civil internacional de la normativa OACI para los vehículos y obstáculos móviles tipo C)
Article number : 28407



Luz que respeta las especificaciones del Anexo 14 (Convenio relativo a la aviación civil internacional de la normativa OACI para los vehículos y obstáculos móviles tipo C)

Ventajas :

- Tecnología de diodos electroluminiscentes (LED)
- Ahorro de energía: Consumo dividido por 5
- Es posible utilizarlo con el motor apagado
- ¡Ya no es necesario ningún mantenimiento! Sin correa, sin motor, sin bombillas destellantes costosas de cambiar...
- Reducción del desgaste de los elementos eléctricos del vehículo: Batería, Alternador...
- Sólida: Domo y parabólica de policarbonato
- Ninguna perturbación electromagnética (CEM)
- Silencioso: ningún ruido en funcionamiento

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul
Color carenado	Azul
Modo de parpadeo	Rotativo o flash
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 900mA 24 V : 450mA
Diámetro	Simple 105,6mm ISO : 146mm
Altura	Simple : 64.4mm ISO : 109,4mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Grado de protección	IP 45
Aprobación	ECE R65 I, ECE R65 II, ICAO Annex 14

Color	Modo	Fijación	Código
Azul	Rotativo	Plana	28407
Azul	Rotativo	Asta	28408
Azul	Rotativo	Magnética	28409
Azul	Flash	Plana	28410
Azul	Flash	Asta	28411
Azul	Flash	Magnética	28412

