

Gyroled Azul XL Clase 2

Gyroled Azul parpadeo y/o rotativo Clase 2

Article number : 23534



- Modo parpadeo y/o rotativo
- Lente de polycarbonato Azul
- Tensión de alimentación : 10 - 30 V
- Temperatura de funcionamiento : -40° C to +85° C
- Consumo : 12 V/1800mA - 24 V/900mA
- Índice de protección 45
- Confort: nivel sonoro = 0 dB

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul
Modo de parpadeo	Parpadeo y/o rotativo
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 1800mA 24 V : 900mA
Diámetro	152mm
Altura	177mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C

GYROLED AZUL XL ROTATIVO CLASE 2

	Altura x Diámetro (mm)	Código
ISO XL	177 x 152	23530
XL Asta	187 x 152	23531
XL 1-Point	185 x 152	23532
XL Magnético PAC	177 x 152	23533

GYROLED AZUL PARPADEO CLASE 2

	Altura x Diámetro (mm)	Código
ISO XL	177 x 152	23534
XL Asta	187 x 152	23535
XL 1-Point	185 x 152	23536
XL Magnético PAC	177 x 152	23537

PAC : Toma del encendedor