

Projoled

Proyector de trabajo de LED

Article number : 22433



Características eléctricas:

- Tensión de alimentación: 10V/30V DC
- Potencia: 12W
- Consumo: 1A a 12V / 0,5 A a 24V
- Características mecánicas 4 LED de alta luminosidad
- Caja de Aluminio - óptica de policarbonato - IP 66
- Dimensiones: (axlxp) 33mm x 106 mm x 40 mm
- Fijaciones: con tornillos M4 detrás o M5 lateral

Homologaciones:

- Homologación CEM según la directiva 2006/28 (nºe2*72/245*2006/28*09013) & normativa R10 (E2 10R03 09013)
- CISPR25 (2002): conforme clase 3 de 0,15 a 1000MHz en resplandor

Carenado	Polycarbonate
Caja	Aluminio
Color LEDs	Blanco
Color carenado	Cristal
Nu. de LEDs	4
Voltaje	10-30V
Máxima salida de corriente	1A : 12V 0,5A : 24V
Altura	33mm
Anchura	106mm
Profundidad	40mm
Temperatura de funcionamiento	-40° - +85°C
Grado de protección	IP66 - IK08
Temperatura de color	3150°K
Flujo luminoso	2000 lux a 1m
Aprobación	ECE R10, EMC
Viene con	Fijaciones: con tornillos M4 detrás o M5 lateral

	Código
Projoled sin fijación	22433
Projoled con fijación universal	23315
Projoled Magnética (cordón 5 m)	23489
Projoled Magnética (cordón en espiral)	24171
Projoled Magnética autónomo (Cargador 12V)	23488
Projoled Magnética autónomo (Cargador 220V)	27161

ACCESORIOS		Código
Cargador 12V con toma encendedor DIN		23710
Cargador 220V		23709