

Puente de luces ML11S

Los puentes M se caracterizan por su forma aerodinámica.

Article number : 22111



Los puentes M se caracterizan por su forma aerodinámica (ancho 280 mm, alto 135 mm). Las partes inferiores y superiores de la rampa son de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a los carenados en policarbonato irrompible. (puente de luces suministrados con cableado de 10 m y fijaciones metálicas negras mates tratadas contra la corrosión).

- Puente equipado de 2 Gyroled® rotativos en los extremos
- Carenado: Azul / blanco / Azul
- Alimentación 12/24V
- Sirena
- Homologada Clase 1
- Homologada Clase 2
- 1 sirena y altavoces 100 W integrados
- 1 Texto Serigrafía personalizable
- Cableado de 10 m
- Fijaciones metálicas negras mates tratadas contra la corrosión

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul, Blanco
Color carenado	Azul / blanco / Azul
Nu. de LEDs	Puente equipado de 2 Gyroled® rotativos en los extremos
Voltaje	12V, 24V
largo	1m10 o 1m50
Aprobación	ECE R65 I, ECE R65 II

Largo	altavoce	Sirena	TDT	Código Clase 1	Código Clase 2
1.10 m	SI	SI	-	21605	25904
1.50 m	SI	SI	-	21606	NC
1.10 m	SI	SI	SI	22111	24041
1.50 m	SI	SI	SI	NC	24884