

Puente de luces ML31

Las partes inferiores y superiores de la rampa son de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a los carenados en policarbonato irrompible
Article number : 22617



2 Gyroled® Azules destellantes Clase 1 o 2

Los puentes M se caracterizan por su forma aerodinámica (ancho 280 mm, alto 135 mm). Las partes inferiores y superiores de la rampa son de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y a los carenados en policarbonato irrompible. (puente de luces suministrados con cableado de 10 m y fijaciones metálicas negras mates tratadas contra la corrosión).

Características técnicas :

- Puente equipado de 2 Gyroled® destellantes en los extremos
- Carenado: Azul / blanco / Azul
- Alimentación 12/24V
- Homologada Clase 1
- Homologada Clase 2

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul
Color carenado	Azul / Blanco / Azul
Nu. de LEDs	2 Gyroleds destellantes en los extremos
Voltaje	10-30V
largo	1,10m o 1,50m
Aprobación	ECE R65 I

Optional :

- Largo: 1, 10m o 1,50m
- Toma de techo
- Altavoce
- Sirena
- Gyroled® Clase 1 o Clase 2

ML31

Largo	AV	S	TDI	Código CL.1	Código CL.2
1.10 m	-	-	-	22615	NC
1.50 m	-	-	-	22616	NC
1.10 m	-	-	Si	22617	NC
1.50 m	-	-	Si	22618	NC

ML31 S

Largo	AV	S	TDT	Código CL.1	Código CL.2
1.10 m	Si	-	-	22103	NC
1.50 m	Si	-	-	22104	NC
1.10 m	Si	Si	Si	19421	NC
1.50 m	Si	Si	Si	22619	NC
1.10 m	Si	Múltiples sonidos	-	22158	24620
1.50 m	Si	Múltiples sonidos	-	22131	NC
1.10 m	Si	Múltiples sonidos	Si	22161	NC
1.50 m	Si	Múltiples sonidos	Si	22620	NC

ML31 HP

Largo	AV	S	TDT	Código CL.1	Código CL.2
1.50 m	Si	-	-	25395	NC