



Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x l x h) : 110 x 28 x 13,5 cm*
- Socle et toit : Aluminium
- Carénage polycarbonate bleu ou orange *
- Projecteurs latéraux: 2 modules de 4 LED*
- 2 ou 4 Gyroled, Classe 1 ou Classe 2*
- Mode R65 rotatif ou flash*
- Alimentation 12/24V

* selon modèle

- Garantie 3 ans
- Livrée avec faisceau de 7 mètres
- Livrée avec fixations permanentes universelles noires mates traitées contre la corrosion
- Fixations réglables
- Options disponibles : voir tableau ci-dessous

Homologations :

- ECE R65 Classe 1 et Classe 2
- CEM [R] selon R10
- PMV : CEM R10 N° E2 0511026 ext05

Longueur	Couleur	PMV/PML	Gyroled	Mode	Proj. latéraux	Sirène	PDT	Code article
1,10m	Orang	PML (6 messages)	2	Flash R65	Non	Non	Non	29962
1,10m	Bleu	PMV (100 messages)	2	Rotatif R65	Oui	Oui	Oui	29963

PDT : Prise de toit

OPTIONS :

Désignation	Code article
Prise de toit	29964
PMV (100 Messages)	29965
Panneau à message avant	29966
Rampe Longueur 1,50m	29967
4 x Gyroled Classe 1 ¹	29968
2 x Gyroled Classe 2	29969
4 x Gyroled Classe 2 ¹	29970
2 x Projecteurs latéraux	29971
Sirène ²	29972
Public Address	29973

- Les Gyroled peuvent être en mode R65 rotatif, R65 à éclats, OACI Rotatif, OACI à éclats (à préciser à la commande)

- Tonalité Sirène à préciser à la commande

¹ incompatible avec rampe 1,10m

² incompatible avec panneau à messages avant

Option Public Address



Rampe M

Avec panneau à messages



Rampe avec Panneau à Messages



- Affichage de messages vers l'arrière
- Affichage vers l'avant disponible en option : *affichage « miroir » lisible dans le rétroviseur du conducteur*
- Affichage en langues étrangères possible
- Puissance lumineuse : Gyroled dans la rampe et projecteurs latéraux à LED
- Produits homologués
- Technologie et qualité Mercura

f

in

▶

mercurea.fr

mercurea.fr



Feux Gyroled homologués en France par l'UTAC norme ECE-R65



Sirène & Haut-Parleur 150W intégrés à la rampe. Sirène avec tonalités françaises (POLICE, GENDARMERIE, SAPEURS-POMPIERS, AMBULANCE) homologuées par l'UTAC



PMV à messages à LED de couleur rouge
hauteur caractère : 60 mm
Passage automatique en mode Jour/Nuit
Longueur du panneau à message : 580 mm
100 Messages de 16 x 3 caractères - 7 langues
Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant



Projecteurs 4 LED pour éclairage des zones latérales proches du véhicule pendant les patrouilles de nuit



Boîtier de commande tactile
Facile à utiliser
Jusqu'à 100 messages
7 langues disponibles

Rampe M

Avec panneau à messages variables



Pieds de fixation en acier noir avec traitement anticorrosif.
Réglage de l'angle de la rampe pour une efficacité maximum de la signalisation



Boîtier PML
6 messages prédéfinis



Rampe disponible en couleur orange



Prise de toit nouvelle génération, pour la maintenance et le transfert vers un prochain véhicule

