

TRILED 700

Triangle à LED de 700mm sérigraphié



- Une des plus hautes intensités lumineuse du marché
- Consommation réduite
- Triangle robuste en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Protection mécanique contre les obstacles
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse



Symboles disponibles



Caractéristiques techniques

- Sérigraphie AK5, classe T1 ou T2
- 2 charnières zinguées pour les articulations avant/arrière
- Equipé de 3 Feux à Led de couleur Orange (diamètre 74mm) : photométrie 964 Candélas (L2H)
- Cellule jour / Nuit incorporée
- Fourni avec interrupteurs de commande
- Centrale électronique enrobée dans la résine pour protéger contre les vibrations, la corrosion et les court-circuits
- Feux et centrale électronique IP67
- Protection contre les inversions de polarité
- Consommation : 1,2 A de 10 à 15V - 360 mA en 24V
- Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1

Garantie : 3 ans

Désignation	Code
Triangle 700 Simple Face Classe T1	18010
Triangle 700 Simple Face Classe T2	18012
Triangle 700 Double Face Classe T1	18009
Triangle 700 Double Face Classe T2	18011