



## Instructions d'Entretien

Films Classe 1 et 2 prismatique



## Nettoyage haute pression

**INCLINAISON DU JET**  
+ ou - 45°Max.(Vertical/Horizontal)




**DISTANCE DU JET**  
0.5 Mètre Minimum



**PRESSION DU JET**  
80 Bar (1000psi) Max.



**TEMPERATURE**  
Maximum à 30°



**JET D'EAU LARGE**  
Supérieur à 30°



## Nettoyage à la main

Le marquage peut être lavé à la main avec une brosse souple, un chiffon ou une éponge en utilisant de l'eau savonneuse ou mélangée avec un détergent ménager non agressif et non abrasif. Rincez ensuite à l'eau claire.

**PAS DE SOLVANT**  
Esence, white spirit, acide, ...



**PAS DE PRODUIT ABRASIF**  
Poudre à récurer, éponge abrasive, ...



## Nettoyage au rouleau

Les marquages supportent un lavage régulier aux stations de lavage Car-wash, sous réserve d'usage de détergents faibles en taux d'alcalin et en l'absence de solvants ou d'alcool.

## Important

Des salissures peuvent s'amasser en périphérie des marquages, elles ne doivent pas être retirées par une utilisation abusive du nettoyeur haute pression. Ceci pourrait causer le détachement des bords et une délamination des balisages du support.

Pour que la colle polymérise, il est conseillé de laisser le véhicule dans un endroit sec à une température supérieure à 10° à l'abri des rayons du soleil. Ne pas laver le véhicule dans les 8 jours suivant la pose.

Il est important de respecter ces instructions d'entretien, nous ne pourrions être garant de la qualité des kits de balisage, si et seulement si, les instructions de nettoyage décrites ci-dessus ont été respectées.