

PROJECTEURS A LED

Projoled sur fixation universelle ou magnétique

**GARANTIE
3 ANS**



- Technologie à LED
- Durée de vie de 50 000 heures
- Consommation d'énergie 5 fois moins élevée qu'un projecteur classique à halogène



Projoled sur fixation universelle

Projoled magnétique :

- Livré avec prise allume-cigare 12V
- Maniable et facilement positionnable sur une carrosserie
- Orientable avec fixation magnétique renforcée

Caractéristiques techniques

- 4 LED haute luminosité
- 1 000 lumens
- Dimensions (hxlxp) en mm : 33 x 106 x 40
- Boîtier en aluminium
- Optique en Polycarbonate
- Indice de protection IP66 selon NF EN 60529
- Température de la couleur 3150K
- Température de fonctionnement : -40° à +85°
- Tension d'alimentation : de 10 à 30V DC
- Puissance 12W
- Consommation : 1A à 12V / 0,5A à 24V*



Projoled magnétique

Projoled magnétique :

- Hauteur 131 mm - Largeur 125 mm
- Longueur du cordon 5m

Homologations

CEM :

DIRECTIVE 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*09013 & Règlement R10 (E2 10R03 09013)
 Conforme CISPR25 (2002) : conforme Classe 3 de 0,15 à 1000 MHz en rayonné

Désignation	Code
Projoled sans fixation	22433
Projoled avec fixation universelle	23315
Projoled magnétique (cordon 5m) avec prise allume-cigare	23489
Projoled magnétique (cordon spiralé) avec prise allume-cigare	24171