

GYROLED AUTONOME

Magnétique



Avantages :

- Gyrophare à Led, homologué pour les véhicules de catégorie A et B
- Mode flash ou rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Autonomie 4 heures
- Témoin de charge et d'autonomie restante
- Confort d'utilisation > niveau sonore = 0 dB
- Supporte des vitesses pouvant aller jusque 180km/h
- Livré avec chargeur 12V ou 220V



Caractéristiques techniques

- Hauteur 139 mm – diamètre 119 mm
- Température de fonctionnement : -40° à +85°
- Tension d'alimentation : de 10 à 30V DC
- Consommation :
 - 12V : 900mA
 - 24V : 450mA
- Batterie : Lithium polymère (21,6V 2,9A)

Homologations

CEM :

CIRECTIVE 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*08036

PROTECTIONS :

Étanchéité : IP 67 selon NF EN 60529

Protection contre les impacts mécaniques : IK08 selon NF EN 50102

PHOTOMETRIE :

Homologation selon règlement R65 (feux spéciaux d'avertissement) : > 50cd sur 360°

90 candelas : valeur mini garantie sur 360° dans le plan horizontal 0°

200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°

ELECTRIQUE :

ISO7637-2(2004), Cahier des charges PSA B21 7110 (2001) & Renault 36-00-808/___E (2001)

GYROLED AUTONOME

Magnétique



Désignation	Mode	Couleur	Code
Gyroled Autonome Magnétique <i>Chargeur 12V</i>	Rotatif	Bleu	23398
		Orange	23400
		Rouge	23402
		Vert	23404
	Flash	Bleu	23399
		Orange	23401
		Rouge	23403
		Vert	23405

Désignation	Mode	Couleur	Code
Gyroled Autonome Magnétique <i>Chargeur 220V</i>	Rotatif	Bleu	27157
		Orange	27159
		Rouge	NC
		Vert	NC
		Blanc	29715
	Flash	Bleu	27158
		Orange	27160
		Rouge	NC
		Vert	NC
		Blanc	29716

Accessoires	Code
Chargeur 12V prise allume cigare	23710
Chargeur 220V	23709