

Technical Data Sheet Fiche Technique

Désignation : Euro-Nitra, fixe/clignotant, simple face, rouge
sans correcteur automatique d'intensité

Référence : 112127-3-03

Date : 12.04.2013

Caractéristiques Electriques:

Tension	: 6	Volt	
Courant de pointe maxi	: 0,08	Ampère	
Consommation moyenne (jour)	: 500 μ	Ampère	
Consommation moyenne (nuit)	: 0,06	Ampère (f), 0,36 Watt (f)	
	: 0,02	Ampère (cl), 0,36 Watt (cl)	
Fréquence éclat/clignotement	: 60-70	cl/min	
Puissance de l'éclat	: 330ms (+ 50)		
Autonomie⁽¹⁾ environ	: avec 2 piles Type 800	750 h. (cl) / 250 h. (f)	
	: avec 2 piles Konstant 25	2500 h. (cl) / 850 h. (f)	
	: avec 2 piles Konstant 45	4500 h. (cl) / 1500 h. (f)	
Correcteur automatique d'intensité	: Non		
Commutation automatique jour/nuit	: Non		

Données techniques d'éclairage:

Optique	: Lentille de Fresnel Ø 190mm
Surface efficace	: 180mm (254cm ²) Ø
Couleur	: rouge (d'après EN 12352)
Angle lumineux (horizontal)	: 20 degrés
Angle lumineux (vertical)	: 10 degrés
Luminosité (cd.maxi)	: 20 cd
Type d'éclairage	: 1 diode, rouge
Classification	: L7 (d'après EN 12352)

Autres données:

Type de protection	:
Type de fixation	:
Accessoires	: clé NiKo à la bande
Poids	: 0,65 kg sans batteries
Dimensions	: 185x350x90
Température de fonctionnement	: -25°C à +65°C

Légende: (cl) = clignotant
(f) = fixe

⁽¹⁾ = en laboratoire