

Feu de chantier FlatLED



Feu de chantier

- Feu de chantier LED avec alimentation à une seule pile (pile non comprise)
- Diodes haute performance avec durée de vie presque illimitée
- Utilisation très longue durée grâce à une faible consommation d'énergie
- Diamètre efficace 180 mm, double face
- Feu clignotant avec cellule crépusculaire automatique
- Système de fermeture solide
- Fixation intégrée pour le montage vertical sur mât
- Conçu et fabriqué en Allemagne

Feu de chantier FlatLED



Feu de chantier FlatLED	Réf.-No.
Feu clignotant, double face, jaune	111 607-41

Autonomie

Avec pile Premium 800	Feu clignotant 1200h
-----------------------	----------------------

Fiche technique

Luminosité effective	15 cd
Couleur lumière	jaune
Fréquence clignotement	60-70 cl./min.
Poids	environ 0,5 kg
Dimensions	185 x 120 x 340 mm (sans fixation)

Conditionnement

20 feux dans un carton / 400 feux sur une palette



Test de résistance à l'écrasement d'un produit chinois



Test de résistance à l'écrasement du produit Nissen



Produits Nissen – Produits de qualité fabriqués en Allemagne

Regardez notre vidéo sur www.nissen.de

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les illustrations peuvent différer du produit original.

ADOLF NISSEN ELEKTROBAU GmbH + Co. KG

Friedrichstädter Chaussee 4 | 25832 Tönning | Germany | Tel: +49 (0) 4861-612-0 | Fax: +49 (0) 4861-612-169 | E-Mail: export@nissen.de | www.nissen.de