



Panneau à Messages Variables

sans châssis

Pour une installation en applique, vendu avec boîtier de commande



Mercura propose dans sa gamme 3 hauteurs de caractère : 250 mm, 200 mm et 160 mm en accord avec la réglementation. Norme XP P 98-573

PMV Hauteur de 250 et 200 mm :

- Matrice continue avec 10 cartes, affichage de messages avec des mots jusqu'à 11 caractères en format réglementaire et 12 caractères en mode compressé.

PMV Hauteur de 160 mm :

- Matrice continue avec 9 cartes, affichage de messages avec des mots jusqu'à 10 caractères en format réglementaire et 11 caractères en mode compressé.
- Réglage de luminosité Jour/nuit automatique,
- Caisson en aluminium de couleur noire, fourni avec visière et déflecteur inclus,
- Modèle livré avec un boîtier de commande 12 touches ou écran graphique.

Puissance lumineuse PMV : 12900 Candela/m²
(Mode Jour) pour carte de 200 mm

Consommation ensemble PMV : 3,8A/12V

1.9 A/24V (Cartes, blocs et pupitre de commande : pour 10 cartes 200, utilisant la lettre « B »)

Dimensions	Largeur	Hauteur	Profondeur	Utilisation préconisée	Code
160	1229	294	200	Réseau secondaire	25727
200	1558	294	200	Autoroutes et 2x2 voies	25728
250	1935	294	200	Autoroutes	25729

Autres caractéristiques

- Poids du PMV : environ 20 kg
- Garantie 2 ans
- Livraison 4 semaines

