



**GYROLED®**

# M130

## CLASE 2



### Ventajas :

- Luz de LED homologada R65, CEM
- Potencia luminosa R65 Clase 2
- 13 modos de parpadeo disponibles
- Lente de policarbonato
- 1 LED encima del Gyroled para identificación aérea
- Conforme con las normas OACI y EASA para aeropuertos

**El único girofaro francés!**



### Características técnicas

#### Versión ISO :

- Altura 123 mm – diámetro 184,5 mm
- Peso : 1,274 kg

#### Versión magnética :

- Altura 146 mm – diámetro 193 mm
- Peso : 2,221 kg

- 13 modos de parpadeo
- Función de Patrulla (Cruise)

- Alimentación 12 - 24V
- Potencia : 22 W máximo
- Temperatura de funcionamiento : -40°C a +85°C
- Protegido contra las inversiones de polaridad
- Consumo : 12V : 1,8 A / 24V : 0,9 A



Regulación térmica óptima

### Homologaciones

#### **FOTOMETRIA :**

Homologación R65 (luces especiales de aviso) :

Azul Destellante : TB2 (E2) 0016105

Azul Rotativo : TB2 (E2) 0016106

Ambar Destellante : TA2 (E2) 0016107

Ambar Rotativo : TA2 (E2) 0016108



#### **PROTECCIONES :**

Estanquidad : IP 45

Protección contra los impactos mecánicos : IK06

#### **CEM :**

Marca « E » Normativa R10 N° E2 10R05 16034

CISPR25 (2008) : clase 5



**GYROLED®**

# M130

**CLASE 2**



**4 COLORES :**



**2 FIJACIONES :**

Fijaciones	Color	Modo	Código
 <b>ISO</b>	Azul	A programar	28700
	Ambar	A programar	28701
	Rojo	A programar	28703
	Verde	A programar	28704
 <b>MAGNETICO PAC</b>	Azul	Rotativo (R65) *	29773
	Azul	Destellante (R65) *	29774
	Ambar	Rotativo (R65) *	29775
	Ambar	Destellante (R65) *	29776
	Azul	Modificable por el usuario	29619
	Ambar	Modificable por el usuario	29620
	Rojo	Modificable por el usuario	29622
	Verde	Modificable por el usuario	29623

PAC: toma del encendedor

\* Un solo modo de parpadeo