



GYROLED®

M80

CLASSE 1



Le gyrophare pour les professionnels de l'automobile



- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
- Puissance lumineuse R65 Classe 1
- 13 modes de clignotement modifiables en quelques secondes (par défaut, produit livré en mode rotatif)
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

Caractéristiques techniques

Version ISO :

- Hauteur 96 mm - diamètre 134 mm
- Poids : 0,450 kg

Version hampe :

- Hauteur 176 mm - diamètre 134 mm
- Poids : 0,585 kg

Version magnétique avec prise allume-cigare :

- Hauteur 105 mm - diamètre 134 mm
- Poids : 0,750 kg
- Cordon spiralé longueur mini 50cm maxi 3m

- 13 modes de fonctionnement
- Cabochon en polycarbonate
- Tension d'alimentation : 12 - 24V
- Puissance : 11 W maximum
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Protégé contre les inversions de polarité
- Consommation moyenne : 900mA selon le mode de fonctionnement / 850mA en mode rotatif sous 13,5V
- Durée de garantie : 3 ans

Homologations

PHOTOMETRIE :

Homologation R65 Classe 1 en mode flash et rotatif

PROTECTIONS :

Étanchéité : IP 45

Protection contre les impacts mécaniques : IK08

CEM :

Marquage « E » Règlement R10 N° E2 10R05 16242
CISPR25 (2008) : classe 4 ou 5 en rayonné



Fixation	Code
ISO	30577
Hampe	30582
Magnétique PAC	31653