



GYROLED®

M80

CLASE 1



El girofaro para profesionales del automóvil

Ventajas:

- Luz de LED homologada R65 y CEM
- Se vende por lote de 100 unidades – precio económico
- Destinado para el primer montaje
- Alta luminosidad Clase 1 homologada R65
- 13 modos de parpadeo disponibles, programables por el usuario (se vende en modo rotativo predeterminado)
- Base de plástico para una mejor disipación de calor



Características técnicas

Versión ISO:

- Altura 96 mm – diámetro 134 mm
- Peso: 0.450 kg

Versión asta:

- Altura 176 mm – diámetro 134 mm
- Peso: 0.585 kg

- 13 modos de parpadeo
- Lente de policarbonato
- Tensión de alimentación: 12 – 24 V
- Potencia: 11 W máximo
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Protección contra las inversiones de polaridad
- Consumo de energía: 850mA en modo rotativo: 13,5V
- Garantía: 2 años

Homologaciones

FOTOMETRIA:

Homologación R65 Clase 1

PROTECCIONES:

Estanquidad: IP45

Protección contra los impactos mecánicos: IK08

CEM:

Marca « E » Normativa R10 N° E2 10R05 16242

CISPR25 (2008): clase 4 o 5 irradiado







GYROLED®

M80

CLASE 1



2 FIJACIONES:

	DISTRIBUIDOR - REVENDEDOR
 <p>Vendido sin embalaje individual</p>	 <p>Vendido con embalaje individual</p>

Fijación	Embalaje	Lote de 100 sin embalaje individual*	Precio unitario € (100 unidades)	Lote de 100 con embalaje individual*	Precio unitario € (100 unidades)
 <p>ISO</p>	25 por caja	30566	NC	30576	NC
 <p>ASTA</p>	20 por caja	30571	NC	30581	NC

Versión ASTA – 20 por caja
Entregados en 5 cajas
Dimensiones : 700 x 500 x 300 mm

Versión ISO – 25 por caja

30566 – sin embalaje individual
Entregados en 4 cajas **A10**
Dimensiones: 600 x 400 x 250 mm

30576 – con embalaje individual
Entregados en 4 cajas **A9**
Dimensiones: 600 x 400 x 300 mm

*Se vende unicamente por lote de 100

NC: Consúltenos



mercure.fr ←

Ind.A