

GYROLED AUTONOME

Magnétique



- Gyrophare à LED, homologué pour les véhicules de catégorie A et B
- Mode flash ou rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Autonomie 4 heures
- Témoin de charge et d'autonomie restante
- Confort d'utilisation > niveau sonore = 0 dB
- Supporte des vitesses pouvant aller jusque 180km/h
- Livré avec chargeur 12V ou 220V



Caractéristiques techniques

- Hauteur 139 mm - diamètre 119 mm
- Température de fonctionnement : -40° à +85°
- Tension d'alimentation : de 10 à 30V DC
- Consommation :
 - 12V : 900mA
 - 24V : 450mA
- Batterie : Lithium polymère (21,6V 2,9A)

Homologations

CEM :

CIRECTIVE 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*08036

PROTECTIONS :

Étanchéité : IP 67 selon NF EN 60529

Protection contre les impacts mécaniques : IK08 selon NF EN 50102

PHOTOMETRIE :

Homologation selon règlement R65 (feux spéciaux d'avertissement) : > 50cd sur 360°

90 candelas : valeur mini garantie sur 360° dans le plan horizontal 0°

200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°

ELECTRIQUE :

ISO7637-2(2004), Cahier des charges PSA B21 7110 (2001) & Renault 36-00-808/___E (2001)

GYROLED AUTONOME

Magnétique

Désignation	Mode	Couleur	Code
Gyroled Autonome Magnétique <i>Chargeur 12V</i>	Rotatif	Bleu	23398
		Orange	23400
		Rouge	23402
		Vert	23404
	Flash	Bleu	23399
		Orange	23401
		Rouge	23403
		Vert	23405

Désignation	Mode	Couleur	Code
Gyroled Autonome Magnétique <i>Chargeur 220V</i>	Rotatif	Bleu	27157
		Orange	27159
		Rouge	NC
		Vert	NC
		Blanc	29715
	Flash	Bleu	27158
		Orange	27160
		Rouge	NC
		Vert	NC
		Blanc	29716

Accessoires	Code
Chargeur 12V prise allume-cigare	23710
Chargeur 220V	23709